

BEST INOX 1100 D



Ponorné drenážní čerpadlo

Celonerezové drenážní čerpadlo s přímým výtlakem pro čerpání znečištěných vod z výkopů, jímek a podobně. Zvýšená odolnost čerpadla proti abrazivním materiálům s pevnými částicemi do 10 mm, např. písek, struska, popel, atd. Čerpadla BEST INOX patří do řady AQUACUP PREMIUM, jsou vyrobená z nejlepších a nejvhodnějších certifikovaných materiálů a určena k trvalému provozu.

Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z nerezové oceli AISI 304
- oběžné kolo z nerezové oceli AISI 304
- hřídel z nerezové oceli AISI 304
- speciální dvojité mechanické ucpávka v olejové komoře (keramika/uhlík, křemík/křemík)
- plovákový spínač
- přímý výtlak
- připojení 6/4"

Motor

- provedení 230 V
- jednofázové provedení se zabudovaným kondenzátorem
- stupeň krytí IP68
- třída izolace B
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 10 m HO7RNF
- hodnota akustického tlaku 80 dB

Použití

- typ kapaliny: znečištěná voda s pevnými příměsemi do 10 mm
- maximální teplota kapaliny 40 °C

Aplikace

- přečerpávání znečištěné a dešťové vody z jímek, bazénů, sklepů, nádrží, atd.
- zavlažování

Technické parametry

Typ	BEST INOX 1100 D
Napájení	230 V/50 Hz
Příkon motoru	1100 W
Maximální průtok (Q max)	21000 l/hod
Dopravní výška (H max)	16 m
Max. velikost příměsí	10 mm
Stupeň krytí	IP68
Max. teplota kapaliny	40 °C
Kabel	10 m
Připojení DN	6/4"
Hmotnost	18 kg

